

Your representation:

etech
components

All Enquiries:

tel: +44 (0)1744 762 929

email: sales@etechcomponents.com

web: www.etechcomponents.com

FIPLOCK[®]

FPPS-0

Wellrohr, Standardausführung
Corrugated conduit, standard version

+105 °C
-40 °C



	min.					max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	■	■	■	■	■	■
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>	■	■	■	■	■	■
Dynamik <i>Dynamic</i>	■	■	■	■	■	■
Mechanischer Schutz <i>Mechanical protection</i>	■	■	■	■	■	■
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>	■	■	■	■	■	■
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>	■	■	■	■	■	■
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>	■	■	■	■	■	■

Material: PP MOD BS orange ähnl. RAL 2003

Das Wellrohr FPPS-O aus hochwertigem, speziell formuliertem Polypropylen, ist geeignet für Anwendungen, in denen Kabel bzw. Leitungen speziell oder gesondert gekennzeichnet werden müssen. Das Produkt ist selbstverlöschend, halogen- sowie cadmiumfrei. Zusätzlich verfügt FPPS-O über eine sehr gute chemische Beständigkeit und ist daher vielseitig einsetzbar.

Material: PP MOD BS orange similar to RAL 2003

The corrugated conduit FPPS-O made of specially modified Polypropylene, is suitable for applications in which cables or pipelines have to be marked separately. The halogen and cadmium free flame retardant product is also very resistant against various strong chemicals and is therefore applicable for versatile requirements.



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>	Nennweite <i>Nominal width</i>		Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>		VPE <i>PU</i>
	NW	metr.		ID	AD / OD	stat. R.	dyn. R.	
orange / orange								
FPPSF-0702.50	07	10	F	6,6	10,0	15	40	50
FPPSF-1002.50	10	12	F	9,8	12,8	20	45	50
FPPSF-1202.50	12	16	F	12,3	15,7	25	65	50
FPPSF-1702.50	17	20	F	16,6	21,1	30	70	50
FPPSF-2302.50	23	25	F	23,1	28,4	35	90	50
FPPSF-2902.50	29	32	F	28,9	34,5	45	110	50
FPPSF-3602.25	36	40	F	36,5	42,4	60	170	25
FPPSF-4802.25	48	50	F	47,5	54,4	70	185	25

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

