

Your representation:

etech
components

All Enquiries:

tel: +44 (0)1744 762 929

email: sales@etechcomponents.com

web: www.etechcomponents.com

FIPSPECIALS®

IPAT

Gewinderohr
Threadflex

+120 °C
-45 °C



	min.				max.
Temperaturbereich Temperature range					
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility					
Dynamik Dynamic					
Mechanischer Schutz Mechanical protection					
Brandverhalten Fire precaution performance					
Chemische Beständigkeit Chemical resistance					
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering					

Material: PA6 MOD BS

Das Gewindevellrohr IPAT verbindet Flexibilität mit Funktionalität. Als erstes Wellrohr mit integrierten Gewindeanschlussegmenten, kann es ohne Anschlussverschraubung in Maschinen und Anlagen eingesetzt und mit höchster Dichtheit sauber an Gehäusen und Panels befestigt werden.

Material: PA6 MOD BS

The threadflex IPAT is a merge of flexibility and functionality. As the first conduit that incorporates repeating thread sections it can be installed properly and seal tight on machines and panels without using an additional adapter or fitting.



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width		Profil Profile	Länge Length	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)				Biegeradius in mm Bending radius in mm	VPE PU
						Rohr / Tube		Gewinde / Thread			
schwarz / black	grau / grey	NW	Gewinde / Thread		L	ID	AD / OD	ID	AD / OD	stat. R.	m
IPATF-07M10B.50	IPATF-07M10G.50	07	M10 x 1,0	F	98	6,6	10,0	7,8	9,5	15	50
IPATF-12M16B.50	IPATF-12M16G.50	12	M16 x 1,5	F	222	12,3	15,7	12,5	15,5	30	50
IPATF-17M20B.50	IPATF-17M20G.50	17	M20 x 1,5	F	222	16,6	21,2	16,5	19,5	35	50
IPATF-22M25B.50	IPATF-22M25G.50	22	M25 x 1,5	F	222	21,2	25,5	21,9	24,5	40	50
IPATF-26M32B.50	IPATF-26M32G.50	26	M32 x 1,5	F	222	25,7	31,2	28,9	31,5	50	50
IPATF-36M40B.25	IPATF-36M40G.25	36	M40 x 1,5	F	222	34,0	42,2	36,4	39,5	55	25
IPATF-48M50B.25	IPATF-48M50G.25	48	M50 x 1,5	F	222	45,6	53,8	46,0	49,5	65	25

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.



NFPA
130

