

Your representation:

etech
components

All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIP SPLIT[®]

1PPS-U

Geschlitztes, verschließbares Wellrohr
Slit, sealable corrugated conduit

+105 °C
-40 °C



	min.	max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Dynamik <i>Dynamic</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Material: PP MOD BS UV

1PPS-U ermöglicht eine unkomplizierte Nachrüstung von effizientem Kabelschutz. Durch eine passgenaue Überlappung der Rohr-Längstrennung wird ein Aufklaffen des Wellrohres bei Biegungen vermieden und die Litzen und Leiter bleiben im Inneren des Rohres sauber und geschützt. Das aus speziell formuliertem Polypropylen hergestellte Wellrohr ist beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung und daher für den Außenbereich geeignet.

Material: PP MOD BS UV

1PPS-U allows easy retrofit application for an efficient cable protection. The 1PPS-U conduit include a firmly shaped overlapping at the longitudinal slit direction. An opening of the slitted area due to bending of the conduit is therefore avoided. The wires and cables remain properly and secure inside the conduit. This conduit type made of specially modified Polypropylene is specially stabilized against UV and weathering influences and therefore perfectly suits for outdoor applications.



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>	Nennweite <i>Nominal width</i>	Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>		VPE <i>PU</i>
			ID	AD / OD	stat. R.		
schwarz / black	NW						m
1PPSM-04U.100	04	M	4,7	7,1	7		100
1PPSM-07U.50	07	M	6,6	10,1	12		50
1PPSM-10U.50	10	M	9,8	13,0	18		50
1PPSM-12U.50	12	M	12,9	15,8	25		50
1PPSM-17U.50	17	M	16,8	21,0	30		50
1PPSM-19U.50	19	M	19,0	24,0	35		50

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

