

Your representation:

etech
components

All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIP SPLIT[®]

2PAF

Teilbares Wellrohr
Divisible corrugated conduit

+120 °C
-45 °C



	min.				max.
Temperaturbereich Temperature range	■	■	■	■	■
Flexibilität/Biegesteifigkeit Flexibility/Ductility	■	■	■	■	■
Dynamik Dynamic	■	■	■	■	■
Brandverhalten Fire precaution performance	■	■	■	■	■
Chemische Beständigkeit Chemical resistance	■	■	■	■	■
Witterungsbeständigkeit Resistance to weathering	■	■	■	■	■

Material: PA6 MOD V0

2PAF ist die ideale Lösung für nachträglich zu montierenden Kabelschutz, selbst für bereits fertig konfektionierte Kabelstränge, inkl. montierter Stecker. Durch das Überlappen des verschleißbaren "Doppelrohres" werden eingelegte Kabel und Leitungen wirksam gegen äußere Einflüsse geschützt. Das aus speziell formuliertem Polyamid 6 hergestellte zweiteilige Wellrohr ist durch hervorragende Brandschutzeigenschaften speziell für Anwendungen in der Bahntechnik geeignet.

Material: PA6 MOD V0

2PAF is the perfect solution for retrofit application of cable protection, also pre-assembled cable harnesses with already installed connectors. The double shell conduit properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts. Due to its excellent self-extinguishing characteristic this conduit type made of specially modified Polyamide 6 is especially suitable for rolling stock.



Artikel-Nr. Part No.	Nennweite Nominal width	Profil Profile	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)		Biegeradius in mm Bending radius in mm		VPE PU
			ID	AD / OD	stat. R.	m	
schwarz / black	NW						
2PAFM-07B.50	07	M	6,3	10,0	25	50	
2PAFM-10B.50	10	M	8,8	13,5	30	50	
2PAFM-11B.50	11	M	11,0	16,1	30	50	
2PAFM-14B.50	14	M	13,2	18,7	35	50	
2PAFM-16B.50	16	M	16,0	21,5	40	50	
2PAFM-20B.50	20	M	20,2	25,7	50	50	
2PAFM-23B.50	23	M	23,9	31,3	60	50	
2PAFM-29B.25	29	M	27,3	35,5	110	25	
2PAFM-37B.25	37	M	32,5	43,2	135	25	
2PAFM-45B.25	45	M	43,1	54,2	140	25	
2PAFM-70B.10	70	M	67,0	78,8	95	10	
2PAFM-100B.10	100	M	87,5	102,5	100	10	

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

