

Your representation:

etech
components

All Enquiries:
tel: +44 (0)1744 762 929
email: sales@etechcomponents.com
web: www.etechcomponents.com

FIP SPLIT[®]

2PPS-U

Teilbares Wellrohr
Divisible corrugated conduit

+105 °C
-40 °C



	min.	max.
Temperaturbereich <i>Temperature range</i>	■	■
Flexibilität/Biegesteifigkeit <i>Flexibility/Ductility</i>	■	■
Dynamik <i>Dynamic</i>	■	■
Brandverhalten <i>Fire precaution performance</i>	■	■
Chemische Beständigkeit <i>Chemical resistance</i>	■	■
Witterungsbeständigkeit <i>Resistance to weathering</i>	■	■

Material: PP MOD BS – UV

2PPS-U ist die ideale Lösung für nachträglich zu montierenden Kabelschutz, selbst für bereits fertig konfektionierte Kabelstränge, inkl. montierter Stecker. Durch das Überlappen des verschleißbaren "Doppelrohres" werden eingelegte Kabel und Leitungen wirksam gegen äußere Einflüsse geschützt. Das aus hochwertigem, speziell formuliertem Polypropylen hergestellte Wellrohr ist zusätzlich gegenüber Witterungseinflüssen und UV-Strahlung beständig.

Material: PP MOD BS – UV

2PPS-U is the perfect solution for retrofit application of cable protection, also pre-assembled cable harnesses with already installed connectors. The double shell conduit properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts. This divisible conduit type made of high grade specially modified Polypropylene is specially stabilized against UV and weathering influences.



Artikel-Nr. <i>Part No.</i>	Nennweite <i>Nominal width</i>	Profil <i>Profile</i>	Dimensionen in mm (nom.) <i>Dimensions in mm (nom.)</i>		Biegeradius in mm <i>Bending radius in mm</i>		VPE <i>PU</i>
			ID	AD / OD	stat. R.	m	
schwarz / black	NW						
2PPSM-07U.50	07	M	6,3	10,0	20	50	
2PPSM-10U.50	10	M	8,4	13,4	25	50	
2PPSM-11U.50	11	M	11,0	16,1	30	50	
2PPSM-14U.50	14	M	12,5	18,5	35	50	
2PPSM-16U.50	16	M	16,0	21,5	40	50	
2PPSM-20U.50	20	M	19,2	25,3	45	50	
2PPSM-23U.50	23	M	23,4	30,8	50	50	
2PPSM-29U.25	29	M	27,3	35,5	90	25	
2PPSM-37U.25	37	M	31,0	41,4	110	25	
2PPSM-45U.25	45	M	42,7	54,0	130	25	
2PPSM-70U.10	70	M	67,5	79,8	190	10	
2PPSM-100U.10	100	M	87,5	102,5	210	10	

Andere Farben, Ring- und Stücklängen auf Anfrage erhältlich. / Other colors, lengths of coils and lengths of pieces are available on request.

