

Your representation:

etech
components

All Enquiries:

tel: +44 (0)1744 762 929

email: sales@etechcomponents.com


web: www.etechcomponents.com

FIP SPLIT®

2NTPA-M

Gegenmutter, metrisch
Locknut, metric

+120 °C
-45 °C



SW = Schlüsselweite
Wrench size

Material: PA6 SGA MOD BS

- ▣ teilbare Sechskant-Gegenmutter metrisch
- ▣ passend zu FIPLOCK ONE Verschraubungen mit metrischem Gewinde
- ▣ aus speziell modifiziertem PA6
- ▣ geeignet für Nachinstallationen

Material: PA6 SGA MOD BS

- ▣ divisible hexagon locknuts with metric threads
- ▣ suitable for FIPLOCK ONE fittings with metric threads
- ▣ made of specially modified PA6
- ▣ suitable for retrofit application



Artikel-Nr. Part No.		Nennweite Nominal width	Gewindegröße Thread size	Dimensionen in mm (nom.) Dimensions in mm (nom.)			VPE PU
schwarz / black	grau / grey	NW	metrisch / metric	SW	C	E	m
2NTPA-10M16PB.10	2NTPA-10M16PG.10	10	M16	19,0	8,0	21,0	10
2NTPA-14M20PB.10	2NTPA-14M20PG.10	14	M20	27,0	8,0	29,0	10
2NTPA-20M25PB.10	2NTPA-20M25PG.10	20	M25	32,0	9,0	35,0	10
2NTPA-23M32PB.10	2NTPA-23M32PG.10	23	M32	40,0	12,0	44,0	10
2NTPA-37M40PB.10	2NTPA-37M40PG.10	37	M40	48,0	15,0	53,0	10
2NTPA-45M50PB.10	2NTPA-45M50PG.10	45	M50	64,0	15,0	69,0	10

